

UHD65

Невероятный реализм в каждой
сцене - 4K Ultra HD

- Ultra HD 4K и HDR-совместимость
- Точная цветопередача - Rec709, 2200 ANSI лм
- PureMotion™ сохраняет идеальное качество изображения
- Множество вариантов инсталляции - вертикальный сдвиг объектива (lens shift)



UHD65

Погрузитесь в мир Ultra HD. Незабываемый опыт просмотра фильмов в формате 4K у Вас дома. Насладитесь насыщенными цветами, высокой яркостью и контрастностью, потрясающей детализацией и глубиной изображения.

Проектор UHD65 оснащен новейшими технологиями. Поддержка расширенного динамического диапазона (HDR), поддержка HDCP 2.2, встроенный динамик.

Проектор прост и удобен в установке и использовании. Стильный и лаконичный дизайн, UHD65 идеально впишется в интерьер любого домашнего кинотеатра или гостиной.

Используя инновационный алгоритм интерполяции, PureMotion™ сохраняет идеальное качество изображения, добавляя четкость и разборчивость покадрово. Высокий уровень коррекции фактически удаляет размытие, что необходимо при передаче высокодинамичных сцен.

Цветовое колесо RGBRGB обеспечивает точную цветопередачу - Rec.709.

Specification

Технология дисплея	DLP
Разрешение матрицы	UHD (3840x2160)
Яркость ¹ (в режиме Bright)	2200 ANSI лм
Контрастность	1,200,000:1
Typical lamp life ² Dynamic/Eco/Bright	15000/10000/4000 (hrs)
Проекционное отношение	1.39 - 2.22:1
Зум	1.6x ручной
Оптический сдвиг изображения	Vertical: +15%
Разъемы	HDMI 2.0, HDMI, VGA (RGB/YpBPr), Audio in 3.5mm, Audio out S/PDIF, Audio Out 3.5mm, RJ45, RS232, USB-A Power (1.5A), USB service, 12V trigger
Аудио (Вт)	2x 4
Вес (кг)	7.8
Размеры (ШxГxВ) (мм)	498 x 331 x 141
Формат	16:9 поддерживаемый 4:3
Размер экрана	0.67 - 7.68 м (26.45" - 302.2") диагональ 16:9
Проекционное расстояние	1.3 - 9.3 м
Объектив	F/2.5~3.26; f=20.91~32.62 мм
Равномерность светового потока	85%
Максимальное разрешение	2160p
Совместимость с компьютером	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Совместимость с видео	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Горизонтальная развертка	31~135 КГц
Вертикальная развертка	24~120 Гц
Качество цветопередачи	1073.4 млн
Уровень шума (в режиме ECO)	25 дБ
Питание	Input: 110 - 220v
Потребляемая мощность	305 Вт Bright / 249 Вт Eco (< 0.5 Вт Standby)
Тип лампы	240 Вт
Условия эксплуатации	5°C - 40°C, макс. влажность 85%, макс. высота над уровнем моря 3000 м
Безопасность	Штанга Security Bar, замок Kensington
Экранное меню	10 языков: English, Español, Français, Deutsch, Português, Italiano, Русский, 简体中文, 日本語, 한국어
Стандартные аксессуары	Шнур питания, пульт ДУ и элементами питания в комплекте, руководство пользователя
Дополнительные аксессуары	Кронштейн
Беспроводное подключение (опция)	No
Гарантия, лет	3
RoHS	Соответствует



Optoma Europe Ltd.

1 Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP1 2UJ, UK

www.optoma.eu

¹Уровень яркости и срок службы проектора зависят, прежде всего, от выбранного режима работы, особенностей внешней среды и условий эксплуатации. Уровень яркости будет со временем уменьшаться.

* Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Он зависит от выбранного режима работы и особенностей окружающей среды.

*The quoted LED brightness rating is based on the perceived equivalent ANSI lumen brightness when compared to a standard lamp projector. The LED brightness rating takes into account the Helmholtz–Kohlrausch (HK) effect on the perceived brightness of colours.

12/05/2018 16:05